



## ZS10-R1 - SVORKY PRO TESTOVACÍ OBVODY

1SNK508011R0000  
ZS10-R1 Grey 0,5-10mm<sup>2</sup>



### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	25 ks
Dĺžka odizolovania	13 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	80,7 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	10 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	10 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	6 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	6 mm <sup>2</sup>
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	10 mm <sup>2</sup>
Max. ťahovací moment	1,6
Menovité napätie podľa CSA	300 V
Menovité napätie podľa IEC	630 V
Menovité napätie podľa UL	300 V
Menovitý prierez podľa CSA	6 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	10 mm <sup>2</sup>
Menovitý prierez podľa UL	6 AWG

Menovitý prúd podľa CSA	62 A
Menovitý prúd podľa IEC	57 A
Menovitý prúd podľa UL	62 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,5 mm <sup>2</sup>
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,5 mm <sup>2</sup>
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,5 mm <sup>2</sup>
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	0,5 mm <sup>2</sup>
Min. ťahovací moment	1
Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	8 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	53,5 mm
Zhoda s normami	BV, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR

