



ZK2,5-D-CH - DVOUPATROVÁ SVORKA S DIODOU

1SNK705213R0000

ZK2,5-D-CH-UD šedá svorka dvoupatrová s diodou



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	11 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	78,5 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez lankového vodiča podľa UL	14 AWG
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	800 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	12 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	2,5 mm ²

Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	800 A
Menovitý prúd podľa IEC	20 A
Menovitý prúd podľa UL	24 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	26 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	26 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	5,2 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	61,7 mm
Zhoda s normami	CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR CNR

