



SIGNÁLNY STĹP ECOMODUL70 Ø70 MM

1-10 výmenných modulov

900022405

XDA červený LED modul blikajúci 24 V

- Vynikajúci pomer cena/výkon
- Veľmi dlhá životnosť vďaka použitiu technológie LED-diód
- Možnosť použitia celkom 10 modulov, z toho 2 zvukových
- Krytie IP66



POPIS PRODUKTU

Moderný signalizačný stĺp je založený na využití súčasnej technológie LED-diód, alternatívne je možné zvoliť bajonetový systém a žiarovky BA15D. Technológia LED-diód je dostupná pre všetky funkčné režimy svetelných modulov:

- LED trvalo svietiace
- LED blikajúce
- LED zábleskové

Veľmi jednoduchá montáž vďaka bajotovému systému.

Široký výber základní a uchytení.

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Bajonet
Farba	Červená
Frekvencia blikania	2 Hz
Hmotnosť	100 g
Maximálny počet modulov	2 ks
Menovitý prúd max	0,058 A
Menovitý prúd min	0,058 A
Napájacie napätie	24 V
Napájacie napätie AC / DC max.	26,4 V
Napájacie napätie AC / DC min.	21,6 V
Prevádzková teplota max.	60 °C

Prevádzková teplota min.	-30 °C
Priemer	70 mm
Trieda krytia	IP66
Typ zdroja	Červená LED
Zdroj svetla	LED









