



## SVETELNÉ MAJÁKY SÉRIE "I", Ø30-45-65 MM, MONTÁŽ DO PANELU

Série I

801507313

IBM žltý maják M22 230 V

- Ø65, Ø45 a Ø30mm, montáž do panelu
- Dobrá viditeľnosť z čelnej strany a boku
- Krytie IP65
- Montáž do otvoru priemerom 22.5 mm alebo 30.5 mm (s adaptérom)



### POPIS PRODUKTU

Univerzálne použiteľný maják pre vnútorné a vonkajšie použitie. Krytie z čelnej strany IP 65, dobrá optická intenzita a príjemný dizajn.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Druh montáže           | Montáž na panel     |
| Farba                  | Žltá                |
| Farba tela             | Čierna              |
| Frekvencia blikania    | 2 Hz                |
| Nominal current        | 30 mA               |
| Nominal Supply Voltage | 230-240 V AC        |
| Pracovná teplota       | -25°C ... 60°C      |
| Priemer                | 45 mm               |
| Prierez vodičov        | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Trieda krytia          | IP65                |
| Typ zdroja             | Flashing, Steady    |
| Výška                  | 76 mm               |
| Zdroj svetla           | LED                 |

# IBL / IBM / IBS

| La | N | Lb |     |          |
|----|---|----|-----|----------|
| X  | X |    | --- | FLASHING |
| X  | X | X  | --- | STEADY   |

Jumper


IBS, ISS




IBM, ISM



IBL, ISL



IBS, ISS



IBM, ISM



IBL, ISL

