



SVETELNÉ MAJÁKY SÉRIE "I", Ø30-45-65 MM, MONTÁŽ DO PANELU

Série I

802507405

IBL žltý maják svit/blik M22 24 V

- Ø65, Ø45 a Ø30mm, montáž do panelu
- Dobrá viditeľnosť z čelnej strany a boku
- Krytie IP65
- Montáž do otvoru priemerom 22.5 mm alebo 30.5 mm (s adaptérom)



POPIS PRODUKTU

Univerzálne použiteľný maják pre vnútorné a vonkajšie použitie. Krytie z čelnej strany IP 65, dobrá optická intenzita a príjemný dizajn.

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Montáž na panel
Farba	Žltá
Farba tela	Čierna
Frekvencia blikania	2 Hz
Hmotnosť	75 g
Nominal current	60 mA
Nominal Supply Voltage	24 V AC/DC
Pracovná teplota	-25°C ... 60°C
Priemer	65 mm
Prierez vodičov	2,5 mm ²
Trieda krytia	IP65
Typ zdroja	Flashing, Steady
Výška	90 mm
Zdroj svetla	LED

IBL / IBM / IBS

La	N	Lb		
X	X		---	FLASHING
X	X	X	---	STEADY

Jumper

