



KOMBINOVANÁ SIGNALIZÁCIA SÉRIE ELG / ELM DO OTVORU Ø 22 MM, S LED A BZUČIAKOM

Série ELG/ELM

814511313

ELG siréna s oranžovým majákom 230 V

- Výrazná zvuková signalizácia (frekvencia 2,8 / 3,5 kHz)
- Až tri voliteľné druhy signalizácie
- Krytie IP65
- Montáž do otvoru Ø 22 mm (priamo) alebo 30 mm (s adaptérom)




POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Montáž na panel
Farba	Oranžová
Farba tela	Čierna
Frekvencia blikania	2 Hz
Frekvencia max	2800 Hz
Frekvencia min	2800 Hz
Hladina zvuku max	103 dB
Hladina zvuku min	85 dB
Hmotnosť	110 g
Menovitý prúd max	0,063 A
Menovitý prúd min	0,063 A
Napájacie napätie	230 V
Napájacie napätie AC max.	253 V AC
Napájacie napätie AC min.	207 V AC
Ovládanie zvuku	Áno
Počet tónov	3 ks

Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Priemer	65 mm
Prierez vodičov	2,5 mm ²
Trieda krytia	IP65
Typ zdroja	Oranžová LED
Zdroj svetla	LED



Tone table

Tone and light selection on terminal			
La	N	Lb	Tone and light synchronized
X	X		pulsing tone / LED flashing light
	X	X	wobble tone / LED flashing light
X	X	X	continuous tone / steady light



Justerbar volym med hjälp av potentiometer



Justerbar volym med hjälp av potentiometer

