



## T-SPOJKA, ŠTANDARD, PUSH-ON

Séria 1000

1230 4/2.7

T-spojka Push-on 3x 4mm


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Balenie                  | 10 ks              |
| Materiál matice          | Poniklovaná mosadz |
| Materiál tela            | Poniklovaná mosadz |
| Materiál tesnenia        | NBR                |
| Prevádzková teplota max. | 80 °C              |
| Prevádzková teplota min. | -20 °C             |
| Tvar tela                | T                  |
| Vnútorný priemer hadičky | 2,7 mm             |
| Vonkajší priemer hadičky | 4 mm               |
| Zhoda s normami          | PED, REACH, RoHS   |



|               | 1       | 2       | L1   | L2   | CH |
|---------------|---------|---------|------|------|----|
| 1230 4/2.7    | 42,7    | 42,7    | 38,5 | 19,5 | 8  |
| 1230 6/4      | 6/4     | 6/4     | 41,2 | 20,6 | 8  |
| 1230 8/6-6/4  | 8/6     | 6/4     | 43,8 | 20,6 | 9  |
| 1230 8/6      | 8/6     | 8/6     | 43,8 | 21,9 | 9  |
| 1230 10/8-6/4 | 10/8    | 6/4     | 51,0 | 20,6 | 11 |
| 1230 10/8-8/6 | 10/8    | 8/6     | 51,0 | 21,9 | 11 |
| 1230 10/8     | 10/8    | 10/8    | 51,0 | 25,5 | 11 |
| 1230 12/10    | 12/10   | 12/10   | 54,0 | 28,0 | 13 |
| 1230 15/12.5  | 15/12.5 | 15/12.5 | 63,0 | 32,5 | 16 |