



Dopyt

## T-SPOJKA, OTOČNÁ, VONKAJŠÍ ZÁVIT ZO STRANY

Séria 57000

57226 4-M5

T-spojka otočná 4mm - M5

- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze
- Nitrilové tesnenie


 AIGNEP



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál balenia	NBR
Materiál odpojovacieho krúžku	Poniklovaná mosadz
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	M5
Tlakový rozsah max.	80 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar tela	T
Typ závitu	Metrický
Vonkajší priemer hadičky	4 mm



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
S7226 4-M5	M5	3,6	17,0	16,1	9	8	10
S7226 4-1/8	1/8	5,4	17,0	16,4	9	13	10
S7226 4-1/4	1/4	7,1	17,0	18,1	9	16	10
S7226 5-M5	M5	3,6	20,0	18,3	11	11	12,5
S7226 5-1/8	1/8	5,4	20,0	18,1	11	13	12,5
S7226 6-M5	M5	3,6	21,0	18,3	11	11	12,5
S7226 6-1/8	1/8	5,4	21,0	18,1	11	13	12,5
S7226 6-1/4	1/4	7,1	21,0	19,8	11	16	12,5
S7226 6-M12X1	M12x1	7,3	21,0	20,0	11	16	12,5
S7226 6M12X1.25	M12x1.25	7,3	21,0	20,0	11	16	12,5
S7226 6-M12X1.5	M12x1.5	7,3	21,0	20,0	11	16	12,5
S7226 8-1/8	1/8	5,4	22,5	21,6	13	13	14,5
S7226 8-1/4	1/4	7,1	22,5	21,8	13	16	14,5
S7226 8-3/8	3/8	8,1	22,5	23,8	13	20	14,5
S7226 8-1/2	1/2	9,6	22,5	25,3	13	25	14,5
S7226 10-1/4	1/4	7,1	26,5	25,8	14	16	17,5
S7226 10-3/8	3/8	8,1	26,5	25,3	14	20	17,5
S7226 10-1/2	1/2	9,6	26,5	26,8	14	25	17,5
S7226 12-3/8	3/8	8,1	31,3	28,4	16	20	21,5
S7226 12-1/2	1/2	9,6	31,3	29,9	16	25	21,5