



SPOJKA BANJO, DUTÁ SKRUTKA, DVOJITÁ, PUSH-ON

Séria 1000

1510 4/2.7-M5

Spojka Banjo Push-on 2x 4mm - ØM5


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál matice	Poniklovaná mosadz
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Materiál tesnenia	NBR
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	M5
Tvar tela	B
Typ závitu	Metrický
Vnútorňý priemer hadičky	2,7 mm
Vonkajší priemer hadičky	4 mm
Zhoda s normami	PED, REACH, RoHS



	A	D	S	L	
1510 42.7-M5	M5	5.1	9	12.5	33.0
1510 42.7-1/8	1/8	10.0	14	12.5	48.6
1510 64-M5	M5	5.1	9	15	43.0
1510 64-1/8	1/8	10.0	14	12.5	48.6
1510 64-1/4	1/4	13.3	18	12.5	50.8
1510 64-3/8	3/8	16.7	21	15	53.8
1510 86-1/8	1/8	10.0	14	17	48.4
1510 86-1/4	1/4	13.3	18	20	55.2
1510 86-3/8	3/8	16.7	21	15	55.4
1510 86-1/2	1/2	21.0	26	17	61.0
1510 108-1/8	1/8	10.0	14	20	53.8
1510 108-1/4	1/4	13.3	18	24	59.0
1510 108-3/8	3/8	16.7	21	15	61.0
1510 108-1/2	1/2	21.0	26	17	66.0
1510 1210-3/8	3/8	16.7	21	20	63.0
1510 1210-1/2	1/2	21.0	26	24	70.0
1510 1512.5-1/2	1/2	21.0	26	20	73.0