



Y-SPOJKA, OTOČNÁ, VONKAJŠÍ ZÁVIT

Séria 55000

55325 4-M5

Y-spojka otočná 4mm - M5


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z polyamidu
- Nitrilové tesnenie



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Balenie | 10 ks |
| Materiál odpojovacieho krúžku | Acetát plast čierny |
| Materiál O-krúžku | NBR |
| Materiál tela | PA |
| Prevádzková teplota max. | 80 °C |
| Prevádzková teplota min. | -20 °C |
| Procesné pripojenie | M5 |
| Tlakový rozsah max. | 20 bar |
| Tlakový rozsah min. | -0,99 bar |
| Tvar tela | Y |
| Typ závit | Metrický |
| Vonkajší priemer hadičky | 4 mm |



| | A | B | C | L | CH1 | CH2 |
|--------------|-----|----|------|------|-----|-----|
| 55325 4-M5 | M5 | 4 | 11,0 | 36,5 | 10 | 10 |
| 55325 4-1/8 | 1/8 | 6 | 11,0 | 38,5 | 10 | 13 |
| 55325 4-1/4 | 1/4 | 8 | 11,0 | 40,5 | 10 | 16 |
| 55325 6-M5 | M5 | 4 | 13,5 | 41,5 | 12 | 10 |
| 55325 6-1/8 | 1/8 | 6 | 13,5 | 43,5 | 12 | 13 |
| 55325 6-1/4 | 1/4 | 8 | 13,5 | 46,5 | 12 | 16 |
| 55325 8-1/8 | 1/8 | 6 | 15,5 | 47,0 | 14 | 13 |
| 55325 8-1/4 | 1/4 | 8 | 15,5 | 50,0 | 14 | 16 |
| 55325 8-3/8 | 3/8 | 9 | 15,5 | 52,0 | 14 | 20 |
| 55325 10-1/4 | 1/4 | 8 | 19,0 | 59,5 | 17 | 16 |
| 55325 10-3/8 | 3/8 | 9 | 19,0 | 59,5 | 17 | 20 |
| 55325 10-1/2 | 1/2 | 10 | 19,0 | 62,0 | 17 | 24 |
| 55325 12-3/8 | 3/8 | 9 | 22,0 | 68,5 | 20 | 20 |
| 55325 12-1/2 | 1/2 | 10 | 22,0 | 71,0 | 20 | 24 |