



SPOJKA PRIAMA, VONKAJŠÍ ZÁVIT, SWIFT FIT

Séria 57000

57020 6-1/4
Spojka priama 6mm - G1/4


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze
- Nitrilové tesnenie



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Balenie | 10 ks |
| Materiál balenia | NBR |
| Materiál odpojovacieho krúžku | Poniklovaná mosadz |
| Materiál tela | Poniklovaná mosadz |
| Prevádzková teplota max. | 80 °C |
| Prevádzková teplota min. | -20 °C |
| Procesné pripojenie | G1/4 |
| Tlakový rozsah max. | 20 bar |
| Tlakový rozsah min. | -0,99 bar |
| Tvar tela | I |
| Typ závitu | Swift fit |
| Vonkajší priemer hadičky | 6 mm |



| | A | B | C | L | CH1 | CH2 |
|------------------|----------|----|----|------|-----|-----|
| S7020 4-M5 | M5 | 4 | 8 | 21.0 | 10 | 2 |
| S7020 6-18 | M5 | 6 | 13 | 20.0 | 10 | 3 |
| S7020 6-14 | M5 | 6 | 16 | 19.5 | 10 | 3 |
| S7020 5-M5 | M5 | 4 | 8 | 22.5 | 12 | 2 |
| S7020 5-18 | M5 | 6 | 13 | 22.0 | 12 | 4 |
| S7020 6-M5 | M5 | 4 | 10 | 24.5 | 13 | 2 |
| S7020 6-18 | M5 | 6 | 13 | 23.5 | 13 | 4 |
| S7020 6-14 | M5 | 6 | 16 | 23.5 | 13 | 4 |
| S7020 6-3/8 | M5 | 9 | 20 | 26.0 | 13 | 4 |
| S7020 6-1/2 | M5 | 10 | 25 | 27.0 | 13 | 4 |
| S7020 6-M12x1 | M12x1 | 8 | 15 | 23.5 | 13 | 4 |
| S7020 6-M12x1.25 | M12x1.25 | 8 | 15 | 23.5 | 13 | 4 |
| S7020 6-M12x1.5 | M12x1.5 | 8 | 15 | 23.5 | 13 | 4 |
| S7020 8-18 | M5 | 6 | 13 | 26.0 | 14 | 5 |
| S7020 8-14 | M5 | 6 | 16 | 23.0 | 14 | 6 |
| S7020 8-3/8 | M5 | 9 | 20 | 24.0 | 14 | 6 |
| S7020 8-M12x1.5 | M12x1.5 | 9 | 20 | 24.0 | 14 | 6 |
| S7020 8-1/2 | M5 | 10 | 25 | 26.5 | 14 | 6 |
| S7020 10-14 | M5 | 8 | 16 | 30.5 | 17 | 6 |
| S7020 10-3/8 | M5 | 9 | 20 | 27.5 | 17 | 6 |
| S7020 10-1/2 | M5 | 10 | 25 | 27.0 | 17 | 6 |
| S7020 12-14 | M5 | 8 | 16 | 34.5 | 20 | 6 |
| S7020 12-3/8 | M5 | 9 | 20 | 34.0 | 20 | 6 |
| S7020 12-1/2 | M5 | 10 | 25 | 31.0 | 22 | 10 |
| S7020 14-3/8 | M5 | 9 | 20 | 36.0 | 21 | 10 |
| S7020 14-1/2 | M5 | 10 | 25 | 32.0 | 22 | 10 |