



## L-SPOJKA, OTOČNÁ, VONKAJŠÍ ZÁVIT

Séria 57000

57116 4-M5

L-spojka otočná 4mm - M5




- Teplota -20 ° C do 80 ° C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze
- Nitrilové tesnenie

### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál balenia	NBR
Materiál odpojovacieho krúžku	Poniklovaná mosadz
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	M5
Tlakový rozsah max.	80 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar tela	L
Typ závit	Metrický
Vonkajší priemer hadičky	4 mm



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
57116 4-M5	M5	5,4	16,0	16,1	9	8	10
57116 4-1/8	1/8	6	16,0	16,4	9	13	10
57116 4-1/4	1/4	8	16,0	18,1	9	16	10
57116 5-M5	M5	5	20,0	18,3	11	11	12,5
57116 5-1/8	1/8	6	20,0	18,1	11	13	12,5
57116 6-M5	M5	5	21,0	18,3	11	11	12,5
57116 6-1/8	1/8	6	21,0	18,1	11	13	12,5
57116 6-1/4	1/4	8	21,0	19,8	11	16	12,5
57116 6-M12X1	M12x1	8	20,0	19,6	11	16	12,5
57116 6-M12X1,25	M12x1,25	8	20,0	20,7	11	16	12,5
57116 6-M12X1,5	M12x1,5	8	20,0	20,7	11	16	12,5
57116 8-1/8	1/8	6	22,5	20,1	12	13	14,5
57116 8-1/4	1/4	8	22,5	20,3	12	16	14,5
57116 8-3/8	3/8	9	22,5	22,3	12	20	14,5
57116 8-1/2	1/2	10	22,5	23,8	12	22	14,5
57116 8-M12x1,5	M12x1,5	10	22,5	21,2	12	25	14,5
57116 10-1/4	1/4	8	26,5	24,3	14	16	17,5
57116 10-3/8	3/8	9	26,5	23,8	14	20	17,5
57116 10-1/2	1/2	10	26,5	25,3	14	25	17,5
57116 12-3/8	3/8	9	31,3	25,8	16	20	21,5
57116 12-1/2	1/2	10	31,3	27,3	16	25	21,5
57116 14-3/8	3/8	9	31,3	26,3	16	20	21,5
57116 14-1/2	1/2	10	31,3	27,8	16	25	21,5