



Dopyt

SPOJKA PRIAMA, VNÚTORNÝ ZÁVIT, PUSH-ON

Séria 1000

1030 6/4-1/8

Spojka priama Push-on 6mm - G1/8


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál matice	Poniklovaná mosadz
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Materiál tesnenia	NBR
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	G1/8
Tvar tela	I
Typ závitu	Kuželový
Vnútorný priemer hadičky	4 mm
Vonkajší priemer hadičky	6 mm
Zhoda s normami	PED, REACH, RoHS



	A	B	L	CH
1030 6/4-1/8	1/8	7.5	23.5	14
1030 6/4-1/4	1/4	11.0	27.0	17
1030 6/4-3/8	3/8	11.5	28.0	22
1030 8/6-1/8	1/8	7.5	24.7	14
1030 8/6-1/4	1/4	11.0	28.7	17
1030 8/6-3/8	3/8	11.5	29.2	22
1030 8/6-1/2	1/2	15.0	30.0	24
1030 10/8-1/4	1/4	11.0	30.5	17
1030 10/8-3/8	3/8	11.5	33.3	22
1030 10/8-1/2	1/2	15.0	34.5	24
1030 12/10-3/8	3/8	1.5	31.0	22

