



Dopyt

T-SPOJKA, VONKAJŠÍ ZÁVIT ZO STRANY, PUSH-ON

Séria 1000

1220 6/4-1/8
T-spojka Push-on 6mm - G1/8


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál matice	Poniklovaná mosadz
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Materiál tesnenia	NBR
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	G1/8
Tvar tela	T
Typ závitu	Kuželový
Vnútorý priemer hadičky	4 mm
Vonkajší priemer hadičky	6 mm
Zhoda s normami	PED, REACH, RoHS



	A	B	L1	L2	CH
1220 6/4-1/8	1/8	7,5	36,7	20,6	8
1220 6/4-1/4	1/4	11,0	40,2	20,6	8
1220 8/6-1/8	1/8	7,5	38,0	21,9	9
1220 8/6-1/4	1/4	11,0	41,5	21,9	9
1220 10/8-1/8	1/8	7,5	41,5	25,5	11
1220 10/8-1/4	1/4	11,0	45,0	25,5	11
1220 10/8-3/8	3/8	11,5	45,5	25,5	11
1220 12/10-3/8	3/8	11,5	48,5	28,0	13
1220 15/12,5-1/2	1/2	14,0	57,5	32,5	16

