



Dopyt

# HADIČNÍK, ODOLNÝ PROTI KYSELINÁM, VONKAJŠÍ ZÁVIT

Séria 62000

62340 6-1/8  
Hadičnik 6mm - G1/8


- Teplota -110°C až 300°C
- Tlak max. 140 bar
- Nerezová oceľ AISI 316L
- Bez silikónu




## POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Balenie                  | 10 ks                        |
| Materiál tela            | Nerezová oceľ (316L) SIS2350 |
| Prevádzková teplota max. | 300 °C                       |
| Prevádzková teplota min. | -110 °C                      |
| Procesné pripojenie      | G1/8                         |
| Tlakový rozsah max.      | 140 bar                      |
| Tlakový rozsah min.      | -0,99 bar                    |
| Tvar tela                | I                            |
| Typ závitů               | Kuželový                     |
| Vnútorňy priemer hadičky | 6 mm                         |
| Zhoda s normami          | PED, REACH, RoHS             |



|              | A  | A1  | B    | C    | L    | CH |
|--------------|----|-----|------|------|------|----|
| 62340 6-1/8  | 6  | 1/8 | 19,5 | 7,5  | 32,0 | 11 |
| 62340 7-1/8  | 7  | 1/8 | 19,5 | 7,5  | 32,0 | 11 |
| 62340 7-1/4  | 7  | 1/4 | 19,5 | 11,0 | 35,5 | 14 |
| 62340 8-1/4  | 8  | 1/4 | 19,5 | 11,0 | 35,5 | 14 |
| 62340 9-1/4  | 9  | 1/4 | 19,5 | 11,0 | 35,5 | 14 |
| 62340 9-3/8  | 9  | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36,0 | 17 |
| 62340 10-1/4 | 10 | 1/2 | 19,5 | 11,0 | 35,5 | 14 |
| 62340 10-3/8 | 10 | 1/4 | 19,5 | 11,5 | 36,0 | 17 |
| 62340 10-1/2 | 10 | 3/8 | 19,5 | 14,0 | 39,0 | 22 |
| 62340 12-1/4 | 12 | 1/2 | 19,5 | 11,0 | 35,5 | 14 |
| 62340 12-3/8 | 12 | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36,0 | 17 |
| 62340 12-1/2 | 12 | 1/2 | 19,5 | 14,0 | 39,0 | 22 |
| 62340 14-3/8 | 14 | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36,0 | 17 |
| 62340 14-1/2 | 14 | 1/2 | 19,5 | 14,0 | 39,0 | 22 |
| 62340 16-1/2 | 16 | 1/2 | 19,5 | 14,0 | 39,0 | 22 |
| 62340 18-1/2 | 18 | 1/2 | 19,5 | 14,0 | 39,0 | 22 |
| 62340 18-3/4 | 18 | 3/4 | 19,5 | 16,5 | 43,5 | 27 |
| 62340 20-1/2 | 20 | 1/2 | 19,5 | 14,0 | 39,0 | 22 |
| 62340 20-3/4 | 20 | 3/4 | 19,5 | 13,5 | 40,0 | 27 |



|              | A  | A1  | B    | C    | L    | CH |
|--------------|----|-----|------|------|------|----|
| 62340 6-1/8  | 6  | 1/8 | 19,5 | 7,5  | 32,0 | 11 |
| 62340 7-1/8  | 7  | 1/8 | 19,5 | 7,5  | 32,0 | 11 |
| 62340 7-1/4  | 7  | 1/4 | 19,5 | 11,0 | 35,5 | 14 |
| 62340 8-1/4  | 8  | 1/4 | 19,5 | 11,0 | 35,5 | 14 |
| 62340 9-1/4  | 9  | 1/4 | 19,5 | 11,0 | 35,5 | 14 |
| 62340 9-3/8  | 9  | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36,0 | 17 |
| 62340 10-1/4 | 10 | 1/2 | 19,5 | 11,0 | 35,5 | 14 |
| 62340 10-3/8 | 10 | 1/4 | 19,5 | 11,5 | 36,0 | 17 |
| 62340 10-1/2 | 10 | 3/8 | 19,5 | 14,0 | 39,0 | 22 |
| 62340 12-1/4 | 12 | 1/2 | 19,5 | 11,0 | 35,5 | 14 |
| 62340 12-3/8 | 12 | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36,0 | 17 |
| 62340 12-1/2 | 12 | 1/2 | 19,5 | 14,0 | 39,0 | 22 |
| 62340 14-3/8 | 14 | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36,0 | 17 |
| 62340 14-1/2 | 14 | 1/2 | 19,5 | 14,0 | 39,0 | 22 |
| 62340 16-1/2 | 16 | 1/2 | 19,5 | 14,0 | 39,0 | 22 |
| 62340 18-1/2 | 18 | 1/2 | 19,5 | 14,0 | 39,0 | 22 |
| 62340 18-3/4 | 18 | 3/4 | 19,5 | 16,5 | 43,5 | 27 |
| 62340 20-1/2 | 20 | 1/2 | 19,5 | 14,0 | 39,0 | 22 |
| 62340 20-3/4 | 20 | 3/4 | 19,5 | 13,5 | 40,0 | 27 |