Dopyt

HADIČNÍK, ODOLNÝ PROTI KYSELINÁM, VONKAJŠÍ ZÁVIT

Séria 62000

62340 6-1/8
Hadičník 6mm - G1/8



- Teplota -110°C až 300°C
- Tlak max. 140 bar
- Nerezová oceľ AISI 316L
- Bez silikónu

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál tela	Nerezová oceľ (316L) SIS2350
Prevádzková teplota max.	300 °C
Prevádzková teplota min.	-110 °C
Procesné pripojenie	G1/8
Tlakový rozsah max.	140 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar tela	I
Typ závitu	Kužeľový
Vnútorný priemer hadičky	6 mm
Zhoda s normami	PED, REACH, RoHS



	A	A1	B	C	L	CH
62340 6-1/8	6	1/8	19,5	7,5	32,0	11
62340 7-1/8	7	1/8	19,5	7,5	32,0	11
62340 7-1/4	7	1/4	19,5	11,0	35,5	14
62340 8-1/4	8	1/4	19,5	11,0	35,5	14
62340 9-1/4	9	1/4	19,5	11,0	35,5	14
62340 9-3/8	9	3/8	19,5	11,5	36,0	17
62340 10-1/4	10	1/2	19,5	11,0	35,5	14
62340 10-3/8	10	1/4	19,5	11,5	36,0	17
62340 10-1/2	10	3/8	19,5	14,0	39,0	22
62340 12-1/4	12	1/2	19,5	11,0	35,5	14
62340 12-3/8	12	3/8	19,5	11,5	36,0	17
62340 12-1/2	12	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 14-3/8	14	3/8	19,5	11,5	36,0	17
62340 14-1/2	14	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 16-1/2	16	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 18-1/2	18	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 18-3/4	18	3/4	19,5	16,5	43,5	27
62340 20-1/2	20	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 20-3/4	20	3/4	19,5	13,5	40,0	27



	A	A1	B	C	L	CH
62340 6-1/8	6	1/8	19,5	7,5	32,0	11
62340 7-1/8	7	1/8	19,5	7,5	32,0	11
62340 7-1/4	7	1/4	19,5	11,0	35,5	14
62340 8-1/4	8	1/4	19,5	11,0	35,5	14
62340 9-1/4	9	1/4	19,5	11,0	35,5	14
62340 9-3/8	9	3/8	19,5	11,5	36,0	17
62340 10-1/4	10	1/2	19,5	11,0	35,5	14
62340 10-3/8	10	1/4	19,5	11,5	36,0	17
62340 10-1/2	10	3/8	19,5	14,0	39,0	22
62340 12-1/4	12	1/2	19,5	11,0	35,5	14
62340 12-3/8	12	3/8	19,5	11,5	36,0	17
62340 12-1/2	12	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 14-3/8	14	3/8	19,5	11,5	36,0	17
62340 14-1/2	14	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 16-1/2	16	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 18-1/2	18	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 18-3/4	18	3/4	19,5	16,5	43,5	27
62340 20-1/2	20	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 20-3/4	20	3/4	19,5	13,5	40,0	27