Dopyt

REGULÁTOR PRIETOKU, VONKAJŠÍ ZÁVIT, PRE VENTILY

Séria 50000

50915 3-M5
Regulátor prietoku 3mm - M5




- Teplota -20 °C do 80 °C
- Tlak max. 10 bar
- Telo z poniklovanej mosadzi

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál nastavovacej skrutky	Poniklovaná mosadz
Materiál odpojovacieho krúžku	Acetát plast červený
Materiál O-krúžku	NBR
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	M5
Tlakový rozsah max.	10 bar
Tlakový rozsah min.	1 bar
Tvar tela	L
Typ závitu	Metrický
Vonkajší priemer hadičky	3 mm



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2 Min./max.	CH
50905 3-M5	00915 3-M5	M5	4,0	19,0	33,0/37,0	8
50905 4-M5	00915 4-M5	M5	4,0	19,0	33,0/37,5	8
50905 4-1/8	00915 4-1/8	1/8	5,5	21,0	41,0/46,5	14
50905 5-M5	00915 5-M5	M5	4,0	20,0	33,0/37,5	8
50905 5-1/8	00915 5-1/8	1/8	5,5	21,0	41,0/46,5	14
50905 5-1/4	00915 5-1/4	1/4	7,0	24,5	46,5/52,5	17
50905 6-M5	00915 6-M5	M5	4,0	20,5	33,0/37,5	8
50905 6-1/8	00915 6-1/8	1/8	5,5	22,5	41,0/46,5	14
50905 6-1/4	00915 6-1/4	1/4	7,0	25,0	46,5/52,5	17
50905 8-1/8	00915 8-1/8	1/8	5,5	24,0	41,0/46,5	14
50905 8-1/4	00915 8-1/4	1/4	7,0	28,0	46,5/52,5	17
50905 8-3/8	00915 8-3/8	3/8	7,5	28,5	56,0/63,0	20
50905 10-1/4	00915 10-1/4	1/4	7,0	28,5	46,5/52,5	17
50905 10-3/8	00915 10-3/8	3/8	7,5	30,5	56,0/63,0	20
50905 12-3/8	00915 12-3/8	3/8	7,5	32,5	56,0/63,0	20
50905 12-1/2	00915 12-1/2	1/2	9,0	35,0	61,0/69,0	24
50905 14-1/2	00915 14-1/2	1/2	9,0	35,5	61,0/69,0	24

