



Dopyt

## REGULÁTOR PRIETOKU, VONKAJŠÍ ZÁVIT, PRE VENTILY

Séria 50000

50915 3-M5

Regulátor prietoku 3mm - M5

- Teplota -20 °C do 80 °C
- Tlak max. 10 bar
- Telo z poniklovanej mosadzi


 AIGNEP



### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál nastavovacej skrutky	Poniklovaná mosadz
Materiál odpojovacieho krúžku	Acetát plast červený
Materiál O-krúžku	NBR
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	M5
Tlakový rozsah max.	10 bar
Tlakový rozsah min.	1 bar
Tvar tela	L
Typ závitu	Metrický
Vonkajší priemer hadičky	3 mm



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2 Min./max.	CH
50005 3-MS	50015 3-MS	MS	4.8	19.0	33.0/37.2	8
50005 4-MS	50015 4-MS	MS	4.8	19.0	33.0/37.2	8
50005 4-1/2	50015 4-1/2	1/2	5.2	21.0	41.0/46.5	14
50005 5-MS	50015 5-MS	MS	4.2	20.0	33.0/37.2	8
50005 5-1/2	50015 5-1/2	1/2	5.3	21.0	41.0/46.5	14
50005 5-1/4	50015 5-1/4	1/4	7.2	24.0	46.5/52.0	17
50005 6-MS	50015 6-MS	MS	4.2	20.0	33.0/37.2	8
50005 6-1/2	50015 6-1/2	1/2	5.3	22.0	41.0/46.5	14
50005 6-1/4	50015 6-1/4	1/4	7.2	25.0	46.5/52.0	17
50005 8-1/2	50015 8-1/2	1/2	5.5	24.0	41.0/46.5	14
50005 8-1/4	50015 8-1/4	1/4	7.2	26.0	46.5/52.0	17
50005 8-3/8	50015 8-3/8	3/8	7.3	26.0	46.5/52.0	17
50005 10-1/4	50015 10-1/4	1/4	7.2	28.0	46.5/52.0	17
50005 10-3/8	50015 10-3/8	3/8	7.3	28.0	46.5/52.0	17
50005 12-3/8	50015 12-3/8	3/8	7.3	32.0	56.0/62.0	20
50005 12-1/2	50015 12-1/2	1/2	9.2	35.0	61.0/68.0	24
50005 14-1/2	50015 14-1/2	1/2	9.2	35.0	61.0/68.0	24

