



REGULÁTOR PRIETOKU, IN-LINE

Séria 55000

55940 6

Regulátor prietoku In-line 2x 6mm


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Telo z PA / poniklovanej mosadze



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Balenie | 10 ks |
| Materiál nastavovacej skrutky | Poniklovaná mosadz |
| Materiál odpojovacieho krúžku | Acetát plast čierny |
| Materiál O-krúžku | NBR |
| Materiál tela | PA |
| Prevádzková teplota max. | 80 °C |
| Prevádzková teplota min. | -20 °C |
| Tlakový rozsah max. | 10 bar |
| Tlakový rozsah min. | 1 bar |
| Tvar tela | T |
| Vonkajší priemer hadičky | 6 mm |



| | C | D | E | F | G | H | I | L | CH |
|----------|------|-----|-------|------|----|-----------|-----|----|----|
| 55940 6 | 18 | 6,0 | M12X1 | 14,5 | 15 | 37,5-43,5 | 18 | 52 | 14 |
| 55940 8 | 20 | 6,5 | M14x1 | 16,5 | 17 | 39,5-45,5 | 20 | 58 | 16 |
| 55940 10 | 23,5 | 8,0 | M16X1 | 19,5 | 19 | 47,5-53,5 | 2,5 | 67 | 18 |