Dopyt

PISA11.CLASS2, 24VDC

Série PISA11.CLASS2

PISA11.CLASS2
NEC Class 2 unit. PISA11. 4 x 3. 7A



- Výstupní proud 4 x 3,7 A
- Výstupy schválené NEC CLASS 2
- Pro standardní jednotky
- Šířka 45 mm
- Výstupy jsou elektronicky chráněny

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Hĺbka	91 mm
Hmotnosť	0,12 kg
Kryt	ABS-plast
Max. teplota bez zníženia výkonu	70 °C
Min. teplota bez zníženia výkonu	-25 °C
MTBF (IEC 61709)	2198000 h @ 4x 1,9 A, 40 °C
Séria	Miniline
Šírka	45 mm
Trieda krytia	IP20
Vstupné napätie DC	18-30 V
Vstupné napätie DC max.	30 V DC
Vstupné napätie DC min.	18 V DC
Výška	75 mm
Výstupné napätie	24 V DC
Výstupné napätie max.	24 V DC
Výstupné napätie min.	24 V DC
Výstupný prúd na kánal	3,7 A @ 24 V DC
Zhoda s normami	CB, CE, CSA, EAC, EX, GL, NEC Class 2, UL

Životnosť	220000 h @ 4x 1,9 A, 40 °C







