



FS20

FS20-SR10F3-2C00W

- Rozlíšenie: 1 megapixel
- Veľkosť pixla: 3,0 µm
- Snímková frekvencia: Až 60 snímkov za sekundu
- Integrované zaostrenie a osvetlenie
- Krytie IP: IP65 a IP67



POPIS PRODUKTU

Pevný priemyselný skener Zebra FS20 je kompaktné a robustné riešenie na sledovanie a sledovanie tovaru v logistike a výrobe, ktoré sa ľahko integruje do podnikových sietí vďaka softvérovej platforme Zebra Aurora a podpore napájania cez Ethernet (PoE). Je vybavený exkluzívnymi technológiami, ako je ImagePerfect na viacnásobné skenovanie s rôznymi nastaveniami a PRZM Intelligent Imaging na spoľahlivé čítanie prakticky akéhokoľvek čiarového kódu za akýchkoľvek podmienok. Zariadenie je navyše možné v budúcnosti softvérovo aktualizovať, čím sa rozšíri jeho funkčnosť a zabezpečí sa ochrana investícií.

Kľúčové body:

- FS20 je najmenší sieťový pevný priemyselný skener Zebra, navrhnutý na jednoduchú inštaláciu v stiesnených priestoroch.
- Softvér Zebra Aurora zjednocuje ovládanie všetkých pevných skenerov Zebra a inteligentných kamier do jednej intuitívnej platformy.
- Funkcia Auto-Tune umožňuje rýchle a automatické nastavenie skenera pre optimálny výkon hneď po vybalení.
- Podpora napájania cez Ethernet (PoE) zjednodušuje inštaláciu a znižuje náklady tým, že eliminuje potrebu externých zdrojov napájania.
- Technológia ImagePerfect umožňuje zachytiť až tri rôzne obrázky jedného predmetu s jedinečnými nastaveniami na maximalizáciu úspešnosti čítania.
- Exkluzívna technológia inteligentného zobrazovania PRZM zabezpečuje spoľahlivé a rýchle čítanie 1D, 2D a DPM kódov aj na náročných povrchoch.
- Skener má odolný hliníkový kryt s krytím IP65, ktorý je odolný voči chemikáliám a olejom v priemyselnom prostredí.
- Investíciu možno chrániť a funkčnosť rozšíriť jednoduchým zakúpením softvérových licencií pre nové symbológie alebo prechodom na strojové videnie.
- Integrované protokoly ako Ethernet/IP a PROFINET uľahčujú priame pripojenie k systémom PLC a hosťiteľským sieťam.
- Funkcia ManyCode umožňuje súčasné načítanie všetkých riadkov

ŠPECIFIKÁCIA

Focus	Liquid lens
Interface out	ETHERNET WITH POE, SERIAL AND INDUSTRIAL PROTOCOLS
Lighting	Červená
Size	28.3 x 94.2 x 54.6
Software performance	FAST 2D BARCODE DECODER
Type of scanner	Fixed Scanner