



FS10

FS10-SR10F1-1C00W

- Rozlíšenie: 1 megapixel
- Veľkosť pixla: 3,0 µm
- Snímková frekvencia: Až 60 snímkov za sekundu
- Integrované zaostrenie a osvetlenie
- Krytie IP: IP65 a IP67



POPIS PRODUKTU

Priemyselný skener Zebra FS10 je kompaktné zariadenie určené na spoľahlivé snímanie čiarových kódov v moderných výrobných a dodávateľských procesoch. Vďaka jednoduchému pripojeniu USB typu plug-and-play a výkonnej softvérovej platforme Zebra Aurora je nastavenie a uvedenie do prevádzky mimoriadne rýchle a intuitívne. Skener sa vyznačuje schopnosťou automaticky snímať aj ťažko čitateľné kódy a jeho funkčnosť možno jednoducho rozšíriť pomocou softvérových licencií na podporu nových typov kódov alebo rýchlejší zber údajov.

Kľúčové body:

- Priemyselný skener Zebra FS10 poskytuje základné skenovanie čiarových kódov pre požiadavky výroby a dodávok.
- Jeho kompaktný dizajn umožňuje inštaláciu a kvalitné skenovanie takmer kdekoľvek.
- Vďaka pripojeniu USB typu plug-and-play je zariadenie pripravené na prevádzku v priebehu niekoľkých sekúnd.
- Exkluzívne funkcie Zebra zabezpečujú spoľahlivé snímanie údajov na prvý pokus.
- Výkonná softvérová platforma Zebra Aurora uľahčuje nastavenie, nasadenie a prevádzku skenera.
- Pomocou softvérovej licencie možno jednoducho pridať podporu nových symbolologických kódov.
- Aktualizácia softvéru tiež umožňuje zrýchliť zber údajov, keď vaše potreby rastú.
- Skener tiež automaticky zachytáva náročné kódy na rôznych dieloch a baleniach ako súčasť sledovania a sledovania.

ŠPECIFIKÁCIA

Focus	Liquid lens
Interface out	USB
Lighting	Červená, Biela
Size	25.4 x 51.0 x 43.0
Software performance	Fast 2D Barcode Decoder
Type of scanner	Fixed Scanner

Decode Ranges (Typical Working Ranges)³**FS10-SR—35° FOV Lens**

Symbology/ Resolution	Near	Far
5 mil Code 128	2 in./5.08 cm	10 in./25.4 cm
10 mil Code 128	2 in./5.08 cm	15 in./38.1 cm
15 mil Code 128	2 in./5.08 cm	20 in./50.8 cm
20 mil Code 128	2 in./5.08 cm	24 in./61.0 cm
5 mil DataMatrix	2.5 in./6.35 cm	7.7 in./19.56 cm
10 mil DataMatrix	2 in./5.08 cm	15 in./38.1 cm
15 mil DataMatrix	2 in./5.08 cm	20 in./50.8 cm

Decode Ranges (Typical Working Ranges)³**FS10-SR—35° FOV Lens**

Symbology/ Resolution	Near	Far
5 mil Code 128	2 in./5.08 cm	10 in./25.4 cm
10 mil Code 128	2 in./5.08 cm	15 in./38.1 cm
15 mil Code 128	2 in./5.08 cm	20 in./50.8 cm
20 mil Code 128	2 in./5.08 cm	24 in./61.0 cm
5 mil DataMatrix	2.5 in./6.35 cm	7.7 in./19.56 cm
10 mil DataMatrix	2 in./5.08 cm	15 in./38.1 cm
15 mil DataMatrix	2 in./5.08 cm	20 in./50.8 cm