



## 3-KONTAKTNÉ RELÉ C5

Séria C5

C5-A3024A

Relé MRC, 3-pól, 16 A, 24 V AC



- 3 kontakty 16 A - ideálne pre priemyselné použitie
- Testovacie tlačidlo umožňujúce aj trvalé zopnutie
- Farebné odlíšenie bezpečného a nízkeho napätia



### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Čas odskoku	3
Doba uvoľnenia + potlačenie odskoku	11 ms
Frekvencia	50 Hz
Hmotnosť	95 g
Izolácia kontakt / cievka	4000 V
Izolácia kontakt / kontakt	4000 V
Izolácia trieda EN60947	500 V, Pollution 3, Group C
Materiál kontaktu	AgNi
Menovité napätie cievky AC	24 V AC
Min. spínacie napätie	400 V
Nominálny prúd	16 A
Odporová záťaž 110 V DC Max	55 W
Odporová záťaž 24 V DC max.	360 W
Odporovaný moment utiahnutia	16 A/400 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1
Počet kontaktov	3
Pracovné napätie	0,80-1,10
Prepät'ový prúd (20 ms)	40 A
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-40 °C

Teplota skladovania do	80 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP40
Vypínací prúd	16 A
Vyrovňavací efekt	2,4 VA
Zhoda s normami	CE, UL, RoHS, CSA, Gost R

