



## 4-KONTAKTNÉ RELÉ C4

Séria C4

C4-A4024A

Relé MRC, 4-pól, 10 A, 24 V AC



- 4 kontakty 10 A - ideálne relé pre priemyselné použitie
- Testovacie tlačidlo umožňujúce aj trvalé zopnutie
- Farebné odlišenie bezpečného a nízkeho napätia



### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Čas odskoku	3
Doba uvoľnenia	8 ms
Doba uvoľnenia + potlačenie odskoku	9 ms
Frekvencia	50 Hz
Hmotnosť	90 g
Izolácia kontakt / cievka	2500 V
Izolácia kontakt / kontakt	2500 V
Izolácia trieda EN60947	250 V Pollution 3, Group C
Materiál kontaktu	AgNi
Menovité napätie cievky AC	24 V AC
Min. spínacie napätie	250 V
Odporová záťaž 110 V DC Max	55 W
Odporová záťaž 24 V DC max.	240 W
Odporúčaná min. záťaž	10 mA/5 V
Odporúčaná moment utiahnutia	10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1
OFF napätia Un Max	0,15
Počet kontaktov	4
Prepät'ový prúd (20 ms)	30 A
Prevádzková teplota max.	60 °C

Prevádzková teplota min.	-40 °C
Teplota skladovania do	80 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP40
Vypínací prúd	10 A
Vyrovnávací efekt	2,4 VA
Zhoda s normami	CCC, Gost R, Lloyd's, CE, RoHS

