



3-KONTAKTNÉ RELÉ C3

Séria C3

C3-A3012A

Relé MRC, 3-pól, 10 A, 12 V AC

- Testovacie tlačidlo - farba podľa napätia cievky
- Štítok s možnosťou špeciálneho popisu počas výroby
- Mechanický indikátor
- Ochranné prvky súčasťou zabudovaného plošného spoja



POPIS PRODUKTU

Všeobecne použiteľné elektromagnetické relé, v ponuke tiež pozlátené kontakty pre spínanie malých prúdov, bistorbné relé a relé pre použitie v železničných aplikáciách.

ŠPECIFIKÁCIA

Doba uvoľnenia	8 ms
Doba uvoľnenia + potlačenie odskoku	9 ms
Frekvencia	50 Hz
Hmotnosť	81 g
Izolácia kontakt / cievka	2500 V
Izolácia kontakt / kontakt	2500 V
Izolácia trieda EN60947	250 V, Pollution 3, Group C
Materiál kontaktu	AgNi
Menovité napätie cievky AC	12 V AC
Min. spínacie napätie	250 V
Odporová záťaž 110 V DC Max	55 W
Odporová záťaž 24 V DC max.	240 W
Odporúčaná min. záťaž	10 mA/10 V
Odporúčaná moment utiahnutia	10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1

OFF napätia Un Max	0,15
Počet kontaktov	3
Pracovné napätie	0,8-1,1
Prepät'ový prúd (20 ms)	30 A
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-40 °C
Teplota skladovania do	80 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP40
Vypínací prúd	10 A
Výstup cievky AC	2,2 VA
Zhoda s normami	CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd's, UL

