



INDUKČNÝ SNÍMAČ PRIETOKU

Séria FMQ

FMQ

Indukčný snímač prietoku FMQ

- Výstup 4-20 mA
- Teplota 0°C až 130°C
- Tlak 0.1 až 17 bar
- Rôzne typy pripojenia
- Prietok 0.15 až 10 m/s

IO-Link 4...20 mA



POPIS PRODUKTU

Indukčný snímač prietoku séria FMQ.

Indukčný prietokomer je určený na meranie prietoku a objemu v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Presné meranie médií s obsahom sušiny. Vhodný pre kvapaliny, kaly, pasty, plniace a dávkovacie aplikácie.

Konfigurátor pre získanie objednávacieho kódu a CAD náhľadu:

[FMQ](#) - senzor

[FMQ](#) - pripojenie

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Aplikačné oblasti | Potravinárstvo, Farmácia |
| Materiál displeja | PMMA |
| Materiál elektródy | Nerezová oceľ 316L |
| Materiál konektora | Nerezová oceľ 316L |
| Materiál kontaktnej časti | PFA |
| Materiál senzora | Nerezová oceľ 304 |
| Materiál tesnenia | EPDM schválené pre potraviny |
| Teplota média do | 100 °C |
| Teplota média od | 0 °C |
| Teplota okolia do | 60 °C |
| Teplota okolia od | -25 °C |
| Trieda krytia | IP67 |

| |
|-----------------|
| Zhoda s normami |
|-----------------|

| |
|-----|
| FDA |
|-----|