



ANALÝZA PLYNOV A KVAPALÍN

VODIVOST

Kontrolné a snímacie jednotky

- Vodivosť
- pH / Redox
- O₂ vo vzduchu a kvapalinách
- CO / CO₂
- Ručné prístroje



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Materiál elektród	EPDM, Grafit, Keramika, PA, PVC, PVDF, Nerezová oceľ
Teplota média do	200 °C
Teplota média od	-10 °C
Tlakový rozsah max.	60 bar
Tlakový rozsah min.	0 bar
Trieda krytia	IP65, IP67

Operating data		Process connection	Measuring range	Max. Temperature	Max. Pressure	Page
Device	2-electrode 4-electrode					
Display devices						
LF9648	● ●	Clamp terminals	2-50 cm	55 °C	-	3
LF1010	● ●	Clamp terminals	2-50 cm	55 °C	-	5
UNICON LF	● ●	Clamp terminals	500 mScm	50 °C	-	6
GLMU	● ●	Round plug	500 mScm	-	-	7
Conductivity cells						
LF2303	●	PVC-U fittings	2 mScm	60 °C	16 bar	10
LF2803	●	G NA, R NA, G NA, R NA	100 µScm	60 °C	16 bar	11
LF2813	●	G NA, R NA, G NA, R NA	2 mScm	60 °C	16 bar	12
LF2853HT	●	G NA, G 1A, G 1 NA	50 µScm	200 °C	20 bar	13
LF1453 / LF2453	● ●	Clamp	50 µScm	120 °C	16 bar	14
LF1553 / LF2553	●	VARIVENT*	50 µScm	120 °C	16 bar	15
LF1653 / LF2653	●	G NA, G 1A	50 µScm	120 °C	16 bar	16
LF4803	●	Immersion cell	500 mScm	60 °C	30 bar	17
LF3043 / LF4043	●	Immersion cell	500 mScm	60 °C	-	18
LF3213 / LF4213	●	PVC-U fittings	500 mScm	60 °C	16 bar	19
LF3433 / LF4433	●	Clamp	500 mScm	120 °C	16 bar	20
LF3533 / LF4533	●	VARIVENT*	500 mScm	120 °C	16 bar	21
LF3623 / LF4623	●	G NA, G 1A	500 mScm	120 °C	16 bar	22
LF3733 / LF4733	●	Milk pipe	500 mScm	120 °C	16 bar	23
Accessories						
Connection diagram						4
Terminals S.O. (LF9648)						9
Connection diagram (LF6)						

Mistakes reserved. Technical specifications subject to change without notice.