



ANALÝZA PLYNOV A KVAPALÍN

VODIVOST

Kontrolné a snímacie jednotky



- Vodivosť
- pH / Redox
- O₂ vo vzduchu a kvapalinách
- CO / CO₂
- Ručné prístroje



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Materiál elektródy	EPDM, Grafit, Keramika, PA, PVC, PVDF, Nerezová oceľ
Teplota média do	200 °C
Teplota média od	-10 °C
Tlakový rozsah max.	60 bar
Tlakový rozsah min.	0 bar
Trieda krytia	IP65, IP67

Operating data	2-electrode	4-electrode	Process connection	Measuring range	Max. Temperature	Max. Pressure	Page
Display devices							
LF9648	•	•	Clamp terminals	2 S/cm	55 °C	-	3
LF1010	•	•	Clamp terminals	2 S/cm	55 °C	-	5
UNCOM-LF	•	•	Clamp terminals	500 mS/cm	50 °C	-	6
GLM1	•	•	Round plug	500 mS/cm	-	-	7
Conductivity cells							
LF2203	•	•	PVC-U fittings	2 mS/cm	60 °C	16 bar	10
LF2603	•	•	G NA, R NA, G NA, R NA	100 µS/cm	60 °C	16 bar	11
LF2613	•	•	G NA, R NA, G NA, R NA	2 mS/cm	60 °C	16 bar	12
LF2653H1	•	•	G NA, G 1A, G 1 NA	50 µS/cm	200 °C	20 bar	13
LF4531 / LF2453	•	•	Clamp	50 µS/cm	120 °C	16 bar	14
LF3553 / LF2553	•	•	WARRANT*	50 µS/cm	120 °C	16 bar	15
LF3653 / LF2653	•	•	G NA, CIA	50 µS/cm	120 °C	16 bar	16
LF4003	•	•	Immersion cell	500 mS/cm	60 °C	10 bar	17
LF3043 / LF4043	•	•	Immersion cell	500 mS/cm	60 °C	-	18
LF3213 / LF4213	•	•	PVC-U fittings	500 mS/cm	60 °C	16 bar	19
LF3433 / LF4433	•	•	Clamp	500 mS/cm	120 °C	16 bar	20
LF3533 / LF4533	•	•	WARRANT*	500 mS/cm	120 °C	16 bar	21
LF3623 / LF4623	•	•	G NA, G 1A	500 mS/cm	120 °C	16 bar	22
LF3233 / LF4233	•	•	Milk pipe	500 mS/cm	120 °C	16 bar	23
Accessories							24
Connection diagram terminals 8-D, LF9648							4
Connection diagram cells							9

Mistakes reserved. Technical specifications subject to change without notice.