



Dopyt

SNÍMAČE PRÚDU

1SBT170500R0002

CS500BRV Snímač prúdu 500A/100mA



- Menovité prúdy 300-2000 A
- Napájanie $\pm 15 \dots \pm 24$ V DC
- skrutkové spoje M5



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Frequency bandwidth	$\leq 100\text{k}$
Hmotnosť	0.91 kg
Hodnota odporu	$0-37\ \Omega$
Linearity error	$\leq 0.1\ \%$
Napájacie napätie	$\pm 15-24\ (\pm 5\%) \text{ V DC}$
Nemerateľné preťaženie	$\leq 5000\ \text{A}$
No-load consumption current	$\leq 15\ \text{mA}$
Nominální primární proud	500 A
Pomer otočenia	1/5000
Rozměry	81x100x126 mm
Rozsah merania	$\pm 1000\ \text{A}$
Sekundární odpor	$\leq 64\ \Omega$
Sekundární proud	100 mA

Temperature coefficient	$\leq 5 \mu A/^{\circ}C$
Temperature range	-40...+85
Voltage Drop	$\leq 2.5 V$
Zhoda s normami	EN 50121-3-2, EN 50155, EN 50124-1