



OVLÁDAČE

802201

LION mikroPLC CAN 16/8/2/1 24VDC

- 16 digitálnych vstupov/8 digitálnych výstupov
- 2 analógové vstupy / 1 výstup
- Rozsah napätia 16,8-30V DC
- Konektory Ethernet, CAN2.0 a RS232
- Kompaktné rozmery



POPIS PRODUKTU

Kompaktný programovateľný logický kontrolér pre širokú škálu aplikácií v železničných vozidlách. Pohodlné a voľné programovanie v užívateľsky prívetivom a intuitívnom vývojovom prostredí podľa IEC 61131-3. Vysoko výkonné prevádzkové zbernice CAN, Ethernet a RS232. (Konfigurovateľné sú aj zbernice RS485 a RS422). Lokálne digitálne a analógové vstupno-výstupné kanály.

ŠPECIFIKÁCIA

4526_Temperature range (°C)	-40...+70
Analógové výstupy - rozsah napätia	0-10 V DC
CAN2.0	Áno
Ethernet	Áno
Hmotnosť	0,71 kg
Merací rozsah analógových vstupov	0-10 V DC
Montáž	DIN lišta
Počet 24V digitálnych vstupov	16
Počet 24V digitálnych výstupov	8
Počet analógových vstupov	2
Počet analógových výstupov	1
Rozmery	158×160×58 mm
Rozsah vstupného napätia	16,8-30 V DC
RS232	Áno

Trieda krytia	IP20
Zhoda s normami	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017, EN 50155:2007, EN 50121-3-2:2016, EN 50155:2017, EN 61373:2010

