



MEMBRÁNOVÉ ELEKTRICKÉ ČERPADLÁ

Séria Duplex II

D3231B1311AR

Membránové elektrické čerpadlá


- Prietok až 7,6 l/min
- Tlak až 6,9 Bar



POPIS PRODUKTU



ŠPECIFIKÁCIA

Bypass	Áno
Flow	6,1 l/min
Hmotnosť	2 kg
Materiál membrány	Buna
Material of valves	Buna
Materiál tela	Polypropylén
Max. dovolený tlak	3,4 bar
Napätie	24 V
Power consumption	3,5 A
Prevádzková teplota max.	60 °C
Procesné pripojenie	3/8 NPT
Self-sufficiency max	2,4 m



DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)

CURVE 4



DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)