



Dopyt

MERSEN

MINIATÚRNE SKLENENÉ POISTKOVÉ VLOŽKY 5X20 MM

MI5ST25V3.15

Miniaturna poistka veľ' 5x20

- Rýchle a pomalé
- 250 V AC
- 0.08-10 A



POPIS PRODUKTU


[English product sheetSF \(rýchle\)](#)[English product sheet ST \(pomalé\)](#)

Homologácia



IEC-127-2 Štandard list 2

ROZMERY



5x20	mm
A	20.0
B	5.1

OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Objednávacie čísla	Popis	Veľkosť (mm)	Menovitý prúd (A)	Napätie (V) AC	Balenie
Rýchle					
MI5SF25V0.08	Z090504P	5x20	0.08	250 V AC	50
MI5SF25V0.1	A090505P		0.1		
MI5SF25V0.125	B090506P		0.125		
MI5SF25V0.16	C090507P		0.16		
MI5SF25V0.2	D090508P		0.2		

MI5SF25V0.25	E090509P		0.25		
MI5SF25V0.315	F090510P		0.315		
MI5SF25V0.4	G090511P		0.4		
MI5SF25V0.5	H090512P		0.5		
MI5SF25V0.63	J090513P		0.63		
MI5SF25V0.8	K090514P		0.8		
MI5SF25V1	L090515P		1		
MI5SF25V1.25	M090516P		1.25		
MI5SF25V1.6	N090517P		1.6		
MI5SF25V2	P090518P		2		
MI5SF25V2.5	Q090519P		2.5		
MI5SF25V3.15	R090520P		3.15		
MI5SF25V4	S090521P		4		
MI5SF25V5	T090522P		5		
MI5SF25V6.3	V090523P		6.3		
MI5SF25V8	W090524P		8		
MI5SF25V10	X090525P		10		
MI5SF25V12,5	W233446P		12.5		
MI5SF25V16	X233447P		16		
MI5SF25V20	Y233448P		20		
Pomalé					
MI5ST25V0,08	E090532P	5x20	0.08	250 V AC	50
MI5ST25V0,1	F090533P		0.1		
MI5ST25V0.125	G090534P		0.125		
MI5ST25V0.16	H090535P		0.16		
MI5ST25V0.2	J090536P		0.2		
MI5ST25V0.25	K090537P		0.25		
MI5ST25V0.315	L090538P		0.315		
MI5ST25V0.4	M090539P		0.4		
MI5ST25V0.5	N090540P		0.5		
MI5ST25V0.63	P090541P		0.63		
MI5ST25V0.8	Q090542P		0.8		
MI5ST25V1	R090543P		1		
MI5ST25V1.25	S090544P		1.25		
MI5ST25V1.6	T090545P		1.6		
MI5ST25V2	V090546P		2		
MI5ST25V2.5	W090547P		2.5		

MI5ST25V3.15	X090548P	3.15
MI5ST25V4	Y090549P	4
MI5ST25V5	Z090550P	5
MI5ST25V6.3	A090551P	6.3
MI5ST25V8	P206070P	8
MI5ST25V10	Q206071P	10
MI5ST25V12.5	Z233449P	12.5
MI5ST25V16	A233450P	16
MI5ST25V20	B233451P	20

Poistkový box

MIBOX5SF	G203763A	5x20	100 mA-6.3 A	250 V AC	1
MIBOX5ST	H203764A				



MIBOX5SF/MIBOXST

Minimálne objednávacie množstvo je jedno balenie.

Pre ostatný sortiment miniatúrnych poistiek sa obráťte na produktovú oblasť: Rozvodné skrine

ŠPECIFIKÁCIA

Nominálny prúd	3,15 A
----------------	--------

