



Dopyt

MERSEN

MINIATÚRNE SKLENENÉ POISTKOVÉ VLOŽKY 6X32 MM

MI6SF25V3,15

Miniatúrne poistky, 6x32, 250 V 3,15 A

- Rýchle a pomalé
- 250 V AC
- 0.1-20 A




POPIS PRODUKTU

Homologácia



IEC-127-2 Štandard list 4

ROZMERY



6x32	mm
A	31.8
B	6.35

OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Objednávacie čísla	Popis	Veľkosť (mm)	Menovitý prúd (A)	Napätie (V) AC	Balenie
Rýchle					
MI6AG25V0,1	D085701	6x32	0.1	250 V AC	50
MI6AG25V0,125	E085702		0.125		
MI6AG25V0,15	F085703		0.15		
MI6AG25V0,2	H085705		0.2		
MI6AG25V0,25	J085706		0.25		
MI6SF25V0,315	P090564		0.315		
MI6SF25V0,4	Q090565		0.4		
MI6SF25V0,5	R090566		0.5		

MI6SF25V0,63	S090567			0.63		
MI6SF25V0,8	T090568			0.8		
MI6SF25V1	V090569			1		
MI6SF25V1,25	W090570			1.25		
MI6SF25V1,6	X090571			1.6		
MI6SF25V2	Y090572			2		
MI6SF25V2,5	Z090573			2.5		
MI6SF25V3,15	A090574			3.15		
MI6SF25V4	B090575			4		
MI6SF25V5	C090576			5		
MI6SF25V6,3	D090577			6.3		
MI6SF25V8	E090578			8		
MI6SF25V10	F090579			10		
MI6SF25V12,5	C233452			12.5		
MI6SF25V16	D233453			16		
MI6SF25V20	E233454			20		
Pomalé						
MI6SB25V0,062	B207507	 	6x32	0.062	250 V AC	50
MI6SB25V0,08	C207508	 		0.08		
MI6SB25V0,1	D085724	 		0.1		
MI6SB25V0,125	E085725	 		0.125		
MI6SB25V0,15	F085726	 		0.15		
MI6SB25V0,175	G085727	 		0.175		
MI6SB25V0,2	H085728	 		0.2		
MI6SB25V0,25	J085729	 		0.25		
MI6SB25V0,3	K085730	 		0.3		
MI6SB25V0,375	V087510	 		0.375		
MI6SB25V0,4	X087512	 		0.4		
MI6SB25V0,5	Y087513	 		0.5		
MI6SB25V0,6	Z087514	 		0.6		
MI6SB25V0,75	A087515	 		0.75		
MI6SB25V1	B087516	 		1		
MI6SB25V1,25	C087517	 		1.25		
MI6SB25V1,5	D087518	 		1.5		
MI6SB25V1,8	E087519	 		1.8		

MI6SB25V2	F087520		2
MI6SB25V2,5	G087521		2.5
MI6SB25V3	H087522		3
MI6SB25V4	J087523		4
MI6SB25V5	K087524		5
MI6SB25V6	L087525		6
MI6SB25V7	M087526		7
MI6SB25V8	Q087529		8
MI6ST25V10	F233455		10
MI6ST25V12,5	G233456		12.5
MI6ST25V16	H233457		16
MI6ST25V20	J233458		20

Minimálne objednávacie množstvo je jedno balenie tj. 50 ks
 Pre ostatný sortiment miniatúrnych poistiek sa obráťte na produktovú oblasť: Rozvodné skrině

ŠPECIFIKÁCIA

Nominálny prúd	3,15 A
----------------	--------

