



Dopyt

NOŽOVÉ POISTKOVÉ VLOŽKY, VEĽKOSŤ 0, TYP GG, LINDNER

NH0GG50V6

Nožová poistka, vel. 0, 500 V 6 A

MERSEN

- Horná a predná indikácia
- Pomalé pri nadprúde - rýchle v rozsahu skratu
- Vypínacia schopnosť 120 kA



POPIS PRODUKTU

Charakteristiky: Pomalé pri nadprúde - rýchle v rozsahu skratu

Podľa noriem:

DIN 57 636/VDE 0636 časť 1, 10, 21, 21, 201

IEC 60269-2

DIN 43620 časti 1-4 (štandardné rozmery)

ROZMERY

| velikost 0 | mm |
|------------|------|
| a1 | 125 |
| a2 | 66.8 |
| a3 | 61 |
| a4 | 66 |
| b | 15 |
| c1 | 35 |
| e1 | 47.5 |
| e2 | 29.5 |
| e4 | 6 |
| h | 59.5 |

OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

| Objednávacie čísla | Popis | Veľkosť | menovitý prúd (A) | Napätie (V) AC | strátový výkon (W) | Vypínacia schopnosť (kA) | Balenie | E-kód |
|--------------------|------------|---------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------|-------------|
| NH0GG50V6 | (H213148C) | 0 | 6 | 500 | 1.6 | 120 | 3 | E 20 502 16 |
| NH0GG50V10 | (G214159C) | | 10 | | 1.1 | | | E 20 502 17 |
| NH0GG50V16 | (Q215179C) | | 16 | | 1.8 | | | E 20 502 18 |
| NH0GG50V20 | (R215686C) | | 20 | | 2.3 | | | E 20 502 19 |
| NH0GG50V25 | (Y216198C) | | 15 | | 2.4 | | | E 20 502 20 |
| NH0GG50V32 | (W216702C) | | 32 | | 3.1 | | | E 20 502 21 |
| NH0GG50V35 | (J217220C) | | 35 | | 3.0 | | | E 20 502 22 |
| NH0GG50V40 | (P217731C) | | 40 | | 3.7 | | | E 20 502 23 |
| NH0GG50V50 | (Z218246C) | | 50 | | 4.1 | | | E 20 502 24 |
| NH0GG50V63 | (N218765C) | | 63 | | 6.6 | | | E 20 502 25 |
| NH0GG50V80 | (C219284C) | | 80 | | 8.0 | | | E 20 502 26 |
| NH0GG50V100 | (D219814C) | | 100 | | 9.4 | | | E 20 502 27 |
| NH0GG50V125 | (P222492C) | | 125 | | 11.8 | | | E 20 502 28 |
| NH0GG50V160 | (F223013C) | | 160 | | 14.6 | | | E 20 502 29 |
| NH0GG50V200 | (C229611C) | | 200 | | 18.1 | | | E 20 502 30 |
| NH0GG50V224 | (D229612C) | | 224 | | 19.2 | | | E 20 502 31 |
| NH0GG50V250 | (E229613C) | 250 | 20.3 | E 20 502 32 | | | | |

K dispozícii tiež v prevedení 400 V a 690 V gG.

Pre iné charakteristické typy: aM, gTr, gR, aR alebo spodky nožových poistiek kontaktujte OEM Automatic, produktovú oblasť : Rozvodné skrine

Minimálne objednávacie množstvo je jedno balenie - 3 ks

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|-----------------------|--|
| Balenie | 3 ks |
| Breaking Capacity | 120 kA |
| Charakteristika (CVL) | gG |
| Indication (CVL) | Riadiaca hlavica, Vizualny |
| Max. napätie AC | 500 V |
| Max. napätie DC | 250 V |
| Nominálny prúd | 6 A |
| Výrobné číslo | H213148 |
| Zhoda s normami | BV, CB, CE, DNV, KEMA KEUR, Lloyd's, VDE |

