



POISTKOVÉ VLOŽKY RÝCHLE NEOZED, VEĽKOSTI D01-D03, TYP GR

D01GR44V2

Polovodiová patrónová poistka, vel.D01GR



- Tavný element je zo striebra
- gR charakteristiky

POPIS PRODUKTU

Pre ďalšie technické informácie sa obráťte na produktovú oblasť: Rozvodné skine

Homologizácia

IEC 60 269-4, DIN-VDE 0636 časť 23 & 33, DIN 43653, DIN 49515, DIN 49522, DIN 43620

ROZMERY

OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Objednávacie čísla	Popis	Veľkosť	Trieda	Men. prúd (A)	Napätie (V) AC/DC	Vypínacia schopnosť (kA)	Pre-arcing hodnota I ² t	Celkový I ² t	Strátový výkon (W)	Balenie
DIIGR50V2	Z212542E	II	gR	2	500/400	100	1	2	1.8	5
DIIGR50V4	K213058E			4			2	4	3.1	
DIIGR50V6	E214065E			6			4	6	3.2	
DIIGR50V10	M214578E			10			10	14	5.0	
DIIGR50V16	T215090E			16			26	40	5.8	
DIIGR50V20	T215596E			20			40	60	8.0	
DIIGR50V25	B216109E			25			95	140	12.2	
DIIIGR50V35	K217129E	III		35	490	790	14			
DIIIGR50V50	Q217640E			50	900	1480	16			
DIIIGR50V63	Y218153E			63	1580	2400	19			

Minimálne objednávacie množstvo je jedno balenie - 5 ks.