



## NOŽOVÉ POISTKOVÉ VLOŽKY, VEĽKOSŤ 3, 690 V AC GS

NH3GS69V315PV

Polovod.nožová poistka, vel.3, 690 V 315 A



- Horná a predná indikácia
- Ultrarýchle-gS

### POPIS PRODUKTU

[English data sheet](#)

Výrobcovia frekvenčných meničov zvyčajne odporúčajú ultrarýchle poistkové vložky na vstupnej fáze pre každý vstup a poistkové vložky gG pre ochranu káblov v záujme zjednodušenie instalácie a výmeny poistkových vložiek. Tato kombinácia zvýší počet poistkových vložiek na 8. napr. 1. obrázok vpravo hore ukazuje rovnakú zostavu ale s novými poistkovými vložkami triedy gS od Ferraz SHAWMUTu, ktoré obe chránia frekvenčný menič a elektrické vedenie rovnakou poistkou.

Výber je možné vykonať podľa prevádzky triedy gS, kde nízka  $I^2 t$ -hodnota poistkových vložiek umožňuje zapojenie a ochranu polovodičov.

#### Veľkosť 000-00

#### Veľkosť 1

#### Veľkosť 2

#### Veľkosť 3

#### Homologizácia:

IEC 60269.4

## ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	3 ks
Breaking Capacity	160 kA
Charakteristika (CVL)	gS
Indication (CVL)	Vizuálny, Riadiaca hlavica
Max. napätie AC	690 V
Nominálny prúd	315 A

