



## VALCOVÁ POISTKOVÁ VLOŽKA ATQ (MIDGET) 500 V AC TD

ATQ1/10

UL/CSA, 10x38, 500 V AC, pomalá 1/10 A



- Ochrana pre elektroniku, prístroje, atď.
- Časové oneskorenie (12 s pri 200% menovitého prúdu)
- Charakteristika - pomalé



### POPIS PRODUKTU

[English product sheet](#)

Schválenie:



UL štandard 248-14



CSA štandard C22.2 No. 248.14

### ROZMERY

(mm)

A: 38

B: 10

C:

### OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Objednávacie čísla	Popis	Rozmery (mm)	Menovitý prúd (A)	Napätie(V)	Vypínacia schopnosť	Balenie
ATQ1/10	S211662J	10x38	0.1	500 V AC	10 kA	10
ATQ1/8	A213210J		0.125			

ATQ15/100	J215748J	0.15
ATQ3/16	D201920J	0.187
ATQ2/10	E218826J	0.2
ATQ1/4	Q212695J	0.25
ATQ3/10	Q201402J	0.3
ATQ4/10	R212696J	0.4
ATQ1/2	Y212173J	0.5
ATQ6/10	F215239J	0.6
ATQ8/10	G217793J	0.8
ATQ1	E217791J	1
ATQ1-1/8	R219872J	1.125
ATQ1-1/4	R219343J	1.25
ATQ1-4/10	F222553J	1.4
ATQ1-1/2	Q218307J	1.5
ATQ1-6/10	X223074J	1.6
ATQ1-8/10	C200861J	1.8
ATQ2	P216259J	2
ATQ2-1/8	F217792J	2.125
ATQ2-1/4	B217282J	2.25
ATQ2-1/2	N216764J	2.5
ATQ2-8/10	R218308J	2.8
ATQ3	G222554J	3
ATQ3-2/10	D200862J	3.3
ATQ3-1/2	Y223075J	3.5
ATQ4	T211663J	4
ATQ4-1/2	Z212174J	4.5
ATQ5	B213211J	5
ATQ5-6/10	S213709J	5.6
ATQ6	Z214221J	6
ATQ6-1/4	C214730J	6.25
ATQ7	P216765J	7
ATQ8	C217283J	8
ATQ9	S218309J	9
ATQ10	R213708J	10
ATQ12	Y214220J	12
ATQ14	B214729J	14
ATQ15	E215238J	15

ATQ20	S219344J	20		
ATQ25	S219873J	25		
ATQ30	B211141J	30		

Minimálne objednávacie množstvo je jedno balenie - 10 ks.

## ŠPECIFIKÁCIA

<b>Balenie</b>	10 ks
<b>Breaking Capacity</b>	10 kA
<b>Charakteristika (CVL)</b>	Time-Delay
<b>Max. napätie AC</b>	500 V
<b>Nominálny prúd</b>	0,1 A
<b>Výrobné číslo</b>	S211662
<b>Zhoda s normami</b>	UL, CSA

