



VALCOVÁ POISTKOVÁ VLOŽKA ATQ (MIDGET) 500 V AC TD

ATQ1/10

UL/CSA, 10x38, 500 V AC, pomalá 1/10 A



- Ochrana pre elektroniku, prístroje, atď.
- Časové oneskorenie (12 s pri 200% menovitého prúdu)
- Charakteristika - pomalé



POPIS PRODUKTU

[English product sheet](#)

Schválenie:

UL štandard 248-14

CSA štandard C22.2 No. 248.14

ROZMERY

(mm)

A: 38

B: 10

C:

OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Objednávacie čísla	Popis	Rozmery (mm)	Menovitý prúd (A)	Napätie(V)	Vypínacia schopnosť	Balenie
ATQ1/10	S211662J	10x38	0.1	500 V AC	10 kA	10
ATQ1/8	A213210J		0.125			
ATQ15/100	J215748J		0.15			

ATQ3/16	D201920J	0.187
ATQ2/10	E218826J	0.2
ATQ1/4	Q212695J	0.25
ATQ3/10	Q201402J	0.3
ATQ4/10	R212696J	0.4
ATQ1/2	Y212173J	0.5
ATQ6/10	F215239J	0.6
ATQ8/10	G217793J	0.8
ATQ1	E217791J	1
ATQ1-1/8	R219872J	1.125
ATQ1-1/4	R219343J	1.25
ATQ1-4/10	F222553J	1.4
ATQ1-1/2	Q218307J	1.5
ATQ1-6/10	X223074J	1.6
ATQ1-8/10	C200861J	1.8
ATQ2	P216259J	2
ATQ2-1/8	F217792J	2.125
ATQ2-1/4	B217282J	2.25
ATQ2-1/2	N216764J	2.5
ATQ2-8/10	R218308J	2.8
ATQ3	G222554J	3
ATQ3-2/10	D200862J	3.3
ATQ3-1/2	Y223075J	3.5
ATQ4	T211663J	4
ATQ4-1/2	Z212174J	4.5
ATQ5	B213211J	5
ATQ5-6/10	S213709J	5.6
ATQ6	Z214221J	6
ATQ6-1/4	C214730J	6.25
ATQ7	P216765J	7
ATQ8	C217283J	8
ATQ9	S218309J	9
ATQ10	R213708J	10
ATQ12	Y214220J	12
ATQ14	B214729J	14
ATQ15	E215238J	15
ATQ20	S219344J	20

ATQ25	S219873J	25		
ATQ30	B211141J	30		

Minimálne objednávacie množstvo je jedno balenie - 10 ks.

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Breaking Capacity	10 kA
Charakteristika (CVL)	Time-Delay
Max. napätie AC	500 V
Nominálny prúd	0,1 A
Výrobné číslo	S211662
Zhoda s normami	UL, CSA

