



## FOTOELEKTRICKÉ SNÍMAČE S300-PA

Série S300-PA

S300-PA-1-A01RX  
FOTOCCELL REFL. 15M RELÄ

- Maxi provedení
- Napájení AC/DC
- Relé nebo tranzistorový výstup
- IP67



### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Časovač                  | Nie                    |
| Distance Min             | 100 mm                 |
| Elektrické pripojenie    | Terminál               |
| Funkcia                  | Rozsvietené/Zhasnuté   |
| Hmotnosť                 | 130 g                  |
| LED indikátor            | Áno                    |
| Lens material            | PC                     |
| Materiál tela            | PBT                    |
| Max. vzdialenosť         | 15000 mm               |
| Napájacie napätie        | 24-240 V AC/24-60 V DC |
| Nastavenie citlivosti    | Áno                    |
| Photocell technology     | Zrkadlenie             |
| Prevádzková teplota max. | 55 °C                  |
| Prevádzková teplota min. | -25 °C                 |
| Reaction time            | 25 ms                  |
| Rozměr (mm)              | 25 x 100 x 70          |
| Teplota skladovania do   | 70 °C                  |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Teplota skladovania od | -25 °C |
| Trieda krytia          | IP67   |
| Typ svetla             | LED    |
| Typ zdroja             | IR LED |
| Výstup                 | Relé   |
| Výstupný prúd max.     | 3 A    |
| Zhoda s normami        | CE, UL |

