



MINIATÚRNE FOTOELEKTRICKÉ SNÍMAČE

Série S100

S100-PR-5-A00-PK

Fotoelektrické čidlo na odrazku, 7m



- Vybaven předními a zadními montážními otvory
- S 2m kabelem nebo konektorem M8
- Volba Light ON/ Dark ON
- Výstup PNP nebo NPN
- IO-Link

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Distance Min	0 mm
Elektrické pripojenie	M8 4-pin konektor
Funkcia	Rozsvietené/Zhasnuté
Hmotnosť	10 g
LED indikátor	Áno
Lens material	PC, PMMA
Materiál tela	ABS-plast
Max. vzdialenosť	7000 mm
Napájacie napätie	10-30 V DC
Nastavenie citlivosti	Nie
Photocell technology	Zrkadlenie
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Reaction time	1 ms
Rozměr (mm)	32 x 20 x 12
Spotreba max.	0,03 A

Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP67
Typ svetla	LED
Typ zdroja	IR LED
Výstup	PNP
Výstupný prúd max.	0,1 A
Zhoda s normami	CE, UL

