



## PAX2

Dvojriadkový displej univerzálny panelový merač

PAX2D000

Univerzálny digitálny panelový merač

- 97x50 mm
- Programovateľný, komunikácia, SetPoint (slot až pre 3 karty)
- Prúd, napätie, proces, odpor a teplota
- 50 až 250 VAC, 22 až 250 VDC
- Krytie predného panelu IP65 / NEMA 4X



### POPIS PRODUKTU

Od dvojriadkového, trojfarebného displeja až po univerzálne napájanie a možnosti vstupu je PAX2 nabitý funkciami, ktoré ho odlišujú od ostatných panelových meračov. Voliteľné karty pre výstupy a komunikáciu robí merače ešte univerzálnejšie, čo umožňuje modelu PAX2 poskytovať ideálne riešenie pre aplikácie, vyžadujúce vizualizáciu dvoch parametrov súčasne.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Communication card slots             | 3                            |
| Height of digit                      | 18 mm                        |
| Height of digits - secondary display | 8,9 mm                       |
| Number of digits                     | 6                            |
| Number of digits - secondary display | 9                            |
| Solenoid Voltage                     | 50...250 VAC, 21,6...250 VDC |

