



KONTROLNÁ JEDNOTKA


4602

EPEC

E30B4602-01

4602 Kontrolná jednotka (Základná verzia)

- IP67
- -40 to + 85 ° C
- LED indikátor
- CODESYS 2.3



POPIS PRODUKTU

EPEC 4602 môže ovládať 10 hydraulických ventilov súčasne s 20 PWM výstupmi a 10 spätnoväzbovými pinmi.


Napájací zdroj 30 A - nestráca výkon ani pri extrémnych teplotách. (-40 to + 85 ° C)

Robustné hliníkové/plastové puzdro s tromi integrovanými 35pinovými konektormi AMPSEAL poskytuje celkom 68 I / O pinov.

Univerzálne a konfigurovateľné rozhranie I/O robí zariadenie kompatibilné s potrebami väčšiny strojov. Riadiaca jednotka 4602 ponúka dve rozhrania CAN, jedno s dvojitémi pinmi, takže môžete pretiahnuť slučku CAN cez riadiacu jednotku alebo ju použiť napríklad ako signál polohy na hydraulickom valci.

Pre porovnanie a podrobnejšie špecifikácie skontrolujte v časti Ovládače špecifikácie alebo skontrolujte dátový list.

Nižšie nájdete informácie o montáži riadiacich jednotiek EPEC 4602



ŠPECIFIKÁCIA

AI/DI	20
AI/FB	10
Application size	768 kByte

CODESYS-version	2.3
DI/PI	14
DO/DI	4
Hmotnosť	0,9 kg
Memory flash	1,6 MB
Memory RAM	1024 kB
Number of CAN interface	2 ks
Prevádzková teplota max.	85 °C
Prevádzková teplota min.	-40 °C
Procesor	16/32 bit, 100 MHz
PWM/DO/DI (sourcing)	20
Size	224,8x148,5x50 mm
Total number of I/O ports	68 ks
Trieda krytia	IP67
Voltage reference	5 V

