



## SIRÉNY BU1, BU2 A BU3

B100520405

BU2 siréna M28 24 V

- Akustická intenzita 108 dB (BU1), resp. 90 dB (BU2 a BU3)
- BU1 - krytie IP66 (súčasťou sú pripojovacie vodiče dĺžky 2,25 m), akustická intenzita 108 dB
- BU2, BU3 - krytie IP54 (vývod na fastony šírka 6,5 mm), akustická intenzita 90 dB
- BU2, BU3 - možnosť zníženia akustickej intenzity o 10 dB (posuvná clona)
- Prerušovaný tón (všetky typy sirén)



### PRODUCT DESCRIPTION

Dobrý pomer cena / výkon predurčujú tieto sirény na všestranné použitie - BU1 má navyše krytie IP66, takže je vhodná aj pre vonkajšie použitie, BU2 a BU3 sú vďaka svojmu charakteru (krytie IP54 a možnosť regulácie akustickej intenzity) vhodné pre vnútorné použitie.

### SPECIFICATIONS

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Druh montáže                   | Montáž na panel |
| Farba tela                     | Čierna          |
| Frekvencia max                 | 3500 Hz         |
| Frekvencia min                 | 2500 Hz         |
| Hladina zvuku max              | 90 dB           |
| Hladina zvuku min              | 80 dB           |
| Hmotnosť                       | 35 g            |
| Menovitý prúd max              | 0,03 A          |
| Menovitý prúd min              | 0,03 A          |
| Napájacie napätie              | 24 V            |
| Napájacie napätie AC / DC max. | 28 V            |
| Napájacie napätie AC / DC min. | 12 V            |
| Ovládanie zvuku                | Yes             |
| Počet tónov                    | 1 ks            |
| Prevádzková teplota max.       | 70 °C           |
| Prevádzková teplota min.       | -20 °C          |

|               |       |
|---------------|-------|
| Priemer       | 43 mm |
| Trieda krytia | IP54  |

