



MASÍVNE MEMBRÁNOVÉ SIRÉNY SÉRIE HPT / HTG

Série HPT/HTG

712100113

HPT siréna plastová 230 Vst

- Membránová siréna
- 108 dB
- HPT: IP55, HTG: IP65



POPIS PRODUKTU

Výkonná univerzálna siréna s lievikom do vnútorného i vonkajšieho prostredia.

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Vertikálny
Farba tela	Šedá RAL 7035
Frekvencia max	50 Hz
Frekvencia min	50 Hz
Hladina zvuku max	108 dB
Hladina zvuku min	108 dB
Hmotnosť	800 g
Menovitý prúd max	0,1 A
Menovitý prúd min	0,1 A
Napájacie napätie AC max.	253 V AC
Napájacie napätie AC min.	207 V AC
Napätie	230 V AC
Počet tónov	1 ks
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C

Prierez vodičov	2,5 mm ²
Trieda krytia	IP55

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)															
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
50	31	36	41	46	51	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
100																
200																
500																

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

