

**M4/8.SN - SVORKA ODPOJOVACÍ**

11565907

M4/8SN Disconnect.Blue



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Farba	Modrá
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	6 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. ťahovací moment	0,8 Nm
Menovité napätie podľa CSA	250 V
Menovité napätie podľa IEC	630 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	12 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	10 A
Menovitý prúd podľa IEC	6,3 A
Menovitý prúd podľa UL	15 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,5 mm ²

Min. prierez pevného vodiča podľa UL	22 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,5 mm ²
Min. ťažovací moment	0,5 Nm
Skratový prúd po dobu 1 s	90 A
Zhoda s normami	CE, CSA, Gost R, RoHS, USR

