



VYKUROVACIE TELESO HGK047 10-30 W

04710.0-00

HGK 047 topné těleso AC/DC 12-36V, 10W



- Dynamický nábeh teploty
- Hranice teploty
- Energeticky úsporné
- Upevnenie príchytka na DIN-lištu



POPIS PRODUKTU

Zdrojom tepla v telese je polovodičový PTC prvok, ktorý sa prispôsobí okolitej teplote. Pomocou veľkého zapínacieho prúdu sa PTC prvok okamžite dostáva na plný výkon. Po tej prúd rýchlo klesá a prvok sám reguluje teplotu. Vykurovacie teleso sa montuje do zvislej polohy a využíva komínový efekt. Malé výhrevné teleso pre použitie v malých skrinách, kde teplota nesmie klesnúť pod minimálnu hodnotu a kde je nutné zabrániť tvorbe kondenzátu. Vykurovacie telesá sú dimenzované pre trvalú prevádzku. Vlastné regulačné funkcie vykurovacieho elementu PTC nenahrádza použitie termostatu.

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka kábla	300 mm
Hĺbka	50 mm
Hmotnosť	0,1 kg
Menovité napätie	12-36 V AC/DC
Napätie min	12 V ac/dc
Napätie max.	36 V ac/dc
Pracovná teplota	-45°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	25 mm
Spúšťači prúd max.	1 A
Teleso ohrievača	Eloxovaný hliník
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C
Trieda krytia	IP44

Trieda ochrany	I (uzemnený)
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	50 mm
Výstup tepla	10 W
Zhoda s normami	CE, EAC, Gost R, RoHS

