



ČASOVÉ RELÉ PRE MONTÁŽ DO PANELU 48X48 MM, DIGITÁLNE

88857103

T814 časové relé 12 V DC

- Multifunkčné
- Zobrazenie aktuálneho a požadovaného času
- Časový rozsah: 0.01 sec - 9,999 hod
- Podsvietenie displeja (Časovač 816)



POPIS PRODUKTU

Jednoduché nastavenie funkcie a času. Relé možno naprogramovať bez pripojeného napájacieho napätia (interná batéria). Možnosť programovania možno zablokovat' prepínačom na bočnej strane (prepínač nemá vplyv na nastavenie požadovaného času). Na displeji sa zobrazí aktuálny čas, požadovaný čas, stav výstupného kontaktu a funkcia.

Timer 814 Funkcie: A, B, C, D, Di a H. Funkcia cyklu (D, Di) majú rovnaký impulz a oneskorenie. Časové relé T814 má jeden výstupný spínací kontakt.

Timer 816: Rovnaké funkcie T814. Červene podsvietený LCD displej.

Timer 815: Funkcie: A1, A2, AM, AMt. Relé má dva spínacie kontakty. V A1 je jeden kontakt oneskorený a druhý okamžitý, v ostatných funkciách sú obidva kontakty oneskorené.

Timer 814/ 816

Funkcia A

Oneskorený priťah




Funkcia B

Impulzný priťah (skrátene alebo predĺženie impulzu)



Funkcia C

Oneskorený odpad (po skončení impulzu)



Funkcia D

Symetrický cyklovač začínajúci oneskorením



Funkcia Di

Symetrický cyklovač začínajúci impulzom



Funkcia H

Oneskorený odpad



Timer 815

Funkcia A1

Oneskorený priťah
1 kontakt oneskorený
1 kontakt okamžitý

Funkcia A2


Oneskorený odpad

Funkcia AM

Oneskorený priťah s pamäťou počas časovania

Funkcia AMt

Oneskorený priťah s pamäťou počas a po časovaní
Nulovanie



ŠPECIFIKÁCIA

Časový rozsah	0,01 s - 9999 h
Doba otvorenia	50 ms
Doba ustálenia min.	50 ms
Doba uzatvorenia	50 ms
Hmotnosť	100 g
Menovitý výkon	2000 VA / 80W
Napájacie napätie AC / DC max.	48 V
Napájacie napätie AC / DC min.	24 V
Napájacie napätie DC max.	12 V DC
Napájacie napätie DC min.	12 V DC
Opakovateľná presnosť	0,03 %
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Prúd min.	0,1 A
Spínací prúd max.	8 A
Spotreba	0,5 W
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-30 °C
Trieda krytia predného panela	IP65
Zhoda s normami	CE, Lloyd's, RoHS, UL

