



Dopyt

entrelec®

M35/16 M35/16.P - SVORKA ŘADOVÁ PROPOJOVACÍ

11512407
M35/16 Grey



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	20 ks
Dĺžka odizolovania	17 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	49 mm
Hmotnosť	50 g
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	35 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	50 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	0 AWG
Max. utáhovací moment	3 Nm
Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	0 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	35 mm ²

Menovitý prierez podľa UL	0 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	150 A
Menovitý prúd podľa IEC	125 A
Menovitý prúd podľa UL	150 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	6 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	10 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	6 mm ²
Min. ťahovací moment	2,8 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	6,5 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	16 mm
Stupeň znečistenia prostredia	3
Trieda krytia	IP20
Výška	54 mm
Zhoda s normami	CE, CSA, Gost R, RoHS, USR CNR

