



PULS

ZDROJ 1-FÁZOVÝ, 24 V DC, SÉRIA SILVERLINE

Série SL2.100, SL5.100, SL5.102

SL5.100

Pulzný zdroj 115/230 V AC. 24 V DC/5 A

- Výstupný prúd 2,5 A a 5 A
- Vysoká účinnosť
- Zvýšenie výkonu
- Vysoký skratový prúd
- Postupné ukončovanie výroby



PRODUCT DESCRIPTION

Zdroje rady SilverLine sa vyznačujú vysokou kvalitou, robustným prevedením, výkonomou rezervou a možnosťou paralelného radenia. Upozornenie: výrobca v horizonte niekoľkých rokov predpokladá postupné ukončovanie výroby tejto rady. Modernejšia rada DIMENSION Q je postupne doplňovaná tak, aby v budúcnosti rad SilverLine kompletne nahradila. V tejto chvíli rad SilverLine môžeme odporučiť len tam, kde nie je možné ľahko zmeniť projekt alebo v prípade, keď zatiaľ neexistuje ekvivalent v novšej rade DIMENSION Q / MiniLine.

SPECIFICATIONS

Frekvencia	47 Hz
Hĺbka	102 mm
Hmotnosť	0,62 kg
Max. teplota bez zníženia výkonu	60 °C
Min. teplota bez zníženia výkonu	-10 °C
Preklenutie krátkodobého výpadku v sieti	>37 ms
Séria	Silverline
Šírka	64 mm
Spotreba pri 120 V AC	2,6 A
Spotreba pri 230 V AC	1,4 A
Trieda krytia	IP20
Účinnosť	90 %
Výkon	120 W

Výška	124 mm
Výstupné napätie	24 V DC
Výstupné napätie, norm.prevádzka	24 V DC
Výstupný prúd	5 A
Zhoda s normami	CB, UL
Zvlnenie max.	25 mV pp

