



entrelec®


D6/8... .ADO, D6/8.P... .ADO

19904520

D6/8.PI.ADO 1,0-2,5 mm zeleno-žltá




PRODUCT DESCRIPTION



Šírka 8 mm

Štandardná svorka



Šírka 8 mm

Zemniaca

ADO-pre prierez vodiča 1 - 2.5 mm².

Skrutková svorka - pre prierez vodiča 0 - 6 mm².

Pre pripojenie viacerých vodičov do jednej svorky, musia mať všetky vodiče rovnaký prierez.

* Čierne značenie svoriek pre prierez vodiča 1 - 2.5 mm²

SPECIFICATIONS

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	12 mm
Farba	Žltá-zelená
Hĺbka	45 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	6 mm ²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	1 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	10 mm ²
Max. ťahovací moment	1 Nm
Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	14 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	2,5 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	14 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	25 A
Menovitý prúd podľa IEC	24 A
Menovitý prúd podľa UL	25 A
Min. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	1 mm ²
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. ťahovací moment	0,8 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	4 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	8 mm
Skratový prúd po dobu 1 s	300 A
Trieda krytia	IP20
Výška	48,5 mm

